




DIGIGUARD DÔME XL VARIFOCAL

OBJECTIF VARIFOCAL / ANTIVANDALE / EXTÉRIEUR



APPLICATION



- STREAMING VIDEO
- ALERTES
- NOTIFICATIONS
- SAUVEGARDES

DIGIGUARD DÔME XL VARIFOCALE

CAPTEUR CMOS 4MP

1/3" PROGRESSIVE SCAN CMOS / 110°
2688x1520 30img/s / ENCODAGE H265+

CONDITION EXTRÊME

FONCTIONNE DE -30° À +60°
TAUX D'HUMIDITÉ MAX 95% / IP67

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

DÉTECTION DE MOUVEMENT / ZONE PRIVÉE CONFIGURABLE /
DÉTECTION DE VISAGE

ANTIVANDALISME

IK10 / RÉSISTANCE AUX IMPACTS


UTILISATION BASSE LUMIÈRE

FILTRE ICR AUTOMATIQUE / WDR (WIDE DYNAMIC RANGE)
IMAGES DE HAUTE QUALITÉ DANS DES CONDITIONS DE FAIBLE ÉCLAIRAGE.

CAPTEURS INFRAROUGES

EFFICACE JUSQU'À 40M / 3 CAPTEURS
AUTO/MANUEL

CONTRÔLEZ VOTRE CAMÉRA DEPUIS VOTRE SMARTPHONE



IP67

L'INDICE DE PROTECTION IP67 ASSURE UNE PROTECTION TOTALE CONTRE LA POUSSIÈRE ET CONTRE L'IMMERSION DANS L'EAU.

IK10

L'INDICE DE PROTECTION IK10 ATTESTE D'UNE RÉSISTANCE AU CHOC. IL EQUIVAUT À LA RÉSISTANCE À UNE CHUTE DE 4M. (20 JOULES)

Vidéo	Capteur	Capteur progressif CMOS 1/3"
	Résolution vidéo maximum	4Mp 2688x1520 à 30img/s
	Format d'enregistrement vidéo	H.265+
	Angle de vue	110°
	Zoom	Zoom numérique
	Vision de nuit / Illumination minimum	Noir et Blanc / 0.03 LUX@F1.4
	Portée de jour	70m
Audio	Micro / haut-parleur	Non / Non
	Portée du capteur de nuit	40m
Détection Infrarouge / Alerte	Alerte	Alertes email
	Déclenchement d'alerte	Détection de mouvement (4 zones rectangle)
	Type	RJ45 10m/100m Ethernet port
Connexion	Protocole	HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP/NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
	PoE (Power over Ethernet)	Oui
Alimentation	Alimentation secteur	DC12V, AC24V
	Stockage	Stockage externe
Environnement de fonctionnement	Plage de température	-30° à 60° C
	Certification	IP67
	Antivandalisme	Oui IK10
Taille / poids	Taille	ø159.1mm x 117.9mm
	Poids	950g
Garantie	Durée	2 ans