









## DIGIGUARD DÔME MINI NIGHT

*DISCRET / VISION DE NUIT STARLIGHT*

<b>2MP</b>	 NUMÉRIQUE			<b>IR 30m</b>	
<b>PoE</b>					



### APPLICATION

Download on the  App Store  GET IT ON Google Play

- STREAMING VIDEO
- ALERTES
- NOTIFICATIONS
- SAUVEGARDES

# DIGIGUARD DÔME MINI NIGHT

**CAPTEURS INFRAROUGES**  
EFFICACE JUSQU'À 20M / 2 CAPTEURS  
SURFACE ANTI-REFLECTION / 60°

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**  
DETECTION DE MOUVEMENT / ZONE PRIVÉE CONFIGURABLE

**CAPTEUR CMOS 2MP**  
1/2.8" PROGRESSIVE SCAN CMOS / 120°  
FULL HD 1080P 30IMG/S / ENCODAGE H265+

**MICRO INTÉGRÉ**

**ULTRA BASSE LUMIÈRE**  
IMAGE COULEUR DÉTAILLÉE DE NUIT DÈS 0.002LUX /  
IMAGE NOIR/BLANC DÉTAILLÉE À 0LUX AVEC INFRAROUGES SANS  
ÉCLAIRAGE ADDITIONNEL

CONTRÔLEZ VOTRE CAMÉRA DEPUIS VOTRE SMARTPHONE

Download on the **App Store** GET IT ON **Google Play**



LA MINI NIGHT EST CAPABLE DE FOURNIR UNE IMAGE HAUTE RÉOLUTION EN COULEUR DANS UN ENVIRONNEMENT TRÈS SOMBRE. DANS LE NOIR COMPLET, ELLE FOURNIRA UNE IMAGE EN NOIR ET BLANC TRÈS DÉTAILLÉE.



LA FONCTION SUPER WDR PERMET À LA MINI NIGHT DE S'ADAPTER AUX CHANGEMENTS DE LUMINOSITÉ ET D'OPTIMISER LE CONTRASTE POUR TOUJOURS FOURNIR UNE IMAGE COULEUR AVEC UN NIVEAU DE DÉTAILS TRÈS ÉLEVÉ.

Vidéo	Capteur	Capteur progressif Starlight CMOS 1/2.8"
	Résolution vidéo maximum	2Mp FULL HD 1920x1080 à 30img/s
	Format d'enregistrement vidéo	H.265+
	Angle de vue	120°
	Zoom	numérique
	Vision de nuit / Illumination minimum	Couleur / 0.002 LUX@F1.2
	Portée de jour	40m
Audio	Micro / haut-parleur	Oui / Non
	Portée du capteur de nuit	30m
Détection Infrarouge / Alerte	Alerte	Alertes email et notifications PUSH
	Déclenchement d'alerte	Détection de mouvement (4 zones rectangle)
	SIP/VoIP support	SIP/VoIP
Connexion	Type	RJ45 10m/100m Ethernet port
	Protocole	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
Alimentation	PoE (Power over Ethernet)	Oui
	Alimentation secteur	Non
Stockage	Stockage externe	NVR
Environnement de fonctionnement	Plage de température	-40° à 60° C
	Certification	-
	Antivandalisme	Non
Taille / poids	Taille	ø97.8mm x 57.9mm
	Poids (Batterie incluse)	200g
Garantie	Durée	2 ans