




DIGIGUARD DÔME SON

MICRO ET IMAGE HAUTE QUALITÉ



APPLICATION

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

- STREAMING VIDEO
- ALERTES
- NOTIFICATIONS
- SAUVEGARDES

DIGIGUARD DÔME SON



MICRO INTÉGRÉ

ANTIVANDALISME

IK10 / RÉSISTANCE AUX IMPACTS

CAPTEUR CMOS 5MP

CAPTEURS INFRAROUGES

EFFICACE JUSQU'À 25M / 2 CAPTEURS
SURFACE ANTI-REFLECTION

1/2.8" PROGRESSIVE SCAN CMOS / 120°
2592x1944 20img/s / FULL HD 1080P 30img/s
ENCODAGE H265+

UTILISATION BASSE LUMIÈRE

IMAGE COULEUR DÉTAILLÉE DÈS 0.005LUX /
IMAGE NOIR/BLANC DÉTAILLÉE À 0LUX AVEC INFRAROUGES SANS
ÉCLAIRAGE ADDITIONNEL / FILTRE ICR AUTOMATIQUE

CONTRÔLEZ VOTRE CAMÉRA DEPUIS VOTRE SMARTPHONE



IP67

L'INDICE DE PROTECTION IP67 ASSURE UNE PROTECTION TOTALE CONTRE LA POUSSIÈRE ET CONTRE L'IMMERSION DANS L'EAU.

IK10

L'INDICE DE PROTECTION IK10 ATTESTE D'UNE RÉSISTANCE AU CHOC. IL ÉQUIVAUT A LA RÉ-SISTANCE À UNE CHUTE DE 4M. (20 JOULES)

Vidéo	Capteur	Capteur progressif CMOS 1/2.8"	
	Résolution vidéo maximum	2592x1944 à 20img/s - 1920x1080 à 30img/s	
	Format d'enregistrement vidéo	H.265+	
	Angle de vue	120°	
	Zoom	numérique	
	Vision de nuit / Illumination minimum	Noir et Blanc / 0.005 LUX@F1.2	
	Portée de jour	50m	
Audio	Micro / haut-parleur	Oui / Non	
	Détection Infrarouge / Alerte	Portée du capteur de nuit	25m
		Alerte	Alertes email et notifications PUSH
Connexion	Déclenchement d'alerte	Détection de mouvement (4 zones rectangle)	
	SIP/VoIP support	SIP/VoIP	
	Type	RJ45 10m/100m Ethernet port	
Alimentation	Protocole	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
	PoE (Power over Ethernet)	Oui	
Stockage	Alimentation secteur	Non	
	Stockage externe	NVR	
Environnement de fonctionnement	Plage de température	-40° à 60° C	
	Certification	IP67	
	Antivandalisme	Oui IK10	
Taille / poids	Taille	ø108mmX96.5mm (avec boîte de jonction) ø106mmX76.5mm (version avec câble extérieur)	
	Poids	600g	
Garantie	Durée	2 ans	