

DIALARME BULLET ZOOM X12

CAPTEURS INFRAROUGES

EFFICACE JUSQU'À 100M / 4 CAPTEURS
LUMINOSITÉ AUTOMATIQUE & MANUELLE

LED BLANCHE INTELLIGENTE

LED BLANCHE PUISSANTE POUR ECLAIRAGE ADDITIONNEL DE NUIT
DETECTION DE MOUVEMENT & ENVOI DE SIGNAL D'ALARME SUR CIBLE

CAPTEUR CMOS 5MP

1/2.8" PROGRESSIVE SCAN CMOS /
2592x1944 20img/s / 1080P 30img/s
ENCODAGE H265+ / ZOOM NUMÉRIQUE x16

ZOOM X12 & AUTO FOCUS

12X OPTICAL ZOOM / VITESSE DU ZOOM 3.1s
FOCUS AUTO/SEMI-AUTOMATIC/MANUAL

DÉTECTEUR & SUIVI DE MOUVEMENT

DÉTECTION DE MOUVEMENT INTELLIGENTE / ZOOM SUR ZONE
FONCTION AUTO-TRACKING AVEC PAN/TILT/ZOOM / SUIVI DE PERSONNE

ROTATION

PANORAMIQUE HORIZONTALE 360° SANS-FIN
75° TILT VERTICAL

UTILISATION BASSE LUMIÈRE

IMAGE COULEUR DÉTAILLÉE DÈS 0.005LUX /
IMAGE NOIR/BLANC DÉTAILLÉE À 0LUX AVEC INFRAROUGES SANS
ÉCLAIRAGE ADDITIONNEL

CONTRÔLEZ VOTRE CAMÉRA DEPUIS VOTRE SMARTPHONE



FLASH LED ANTI-INTRUSION : AVEC LA FONCTION DE SUIVI DE MOUVEMENT, LA CAMERA PEUT DÉTECTER UN INTRUS, LE SUIVRE ET LUI ENVOYER UN SIGNAL LUMINEUX DISSUASIF.



LA CAMÉRA EST ÉQUIPÉE D'UN ALGORITHME INTELLIGENT ET AUTONOME QUI PERMET LA MISE EN PLACE DE SCÉNARIOS DE DÉCLENCHEMENT D'ALERTE PERSONNALISÉS. (DÉTECTION, PÉNÉTRATION DANS UNE ZONE, ETC.)

Vidéo	Capteur	Capteur progressif CMOS 1/2.8"
	Résolution vidéo maximum	5Mp 2592x1944 à 20img/s - 1920x1080 à 30img/s
	Format d'enregistrement vidéo	H.265+
	Angle de vue	110°
	Zoom	Zoom Optique x12 + Zoom numérique x16
	Vision de nuit / Illumination minimum	Noir et Blanc / 0.005 LUX@F1.2
	Portée de jour	300m
Audio	Micro / haut-parleur	Non / Non
Détection Infrarouge / Alerte	Portée du capteur de nuit	100m
	Alerte	Alertes email et notifications PUSH
	Déclenchement d'alerte	Détection de mouvement, déconnexion réseau...
Connexion	Type	RJ45 10m/100m Ethernet port
	Protocole	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
Alimentation	PoE (Power over Ethernet)	Oui
	Alimentation secteur	DC12V
Stockage	Stockage externe	NVR
Environnement de fonctionnement	Plage de température	-40° à 60° C
	Certification	IP66
	Antivandalisme	Non
Taille / poids	Taille	160mmX273.5mmX210mm (Montage sur un mur) 218mmX120mmX172mm (Montage sur un pole)
	Poids (Batterie incluse)	1.8kg
Garantie	Durée	2 ans