



DIALARME BULLET VARIFOCALE NIGHT


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

 DÉTECTION DE MOUVEMENT
4 ZONES CONFIGURABLES


CONDITION EXTRÊME

 FONCTIONNE DE -40° À $+60^{\circ}$
TAUX D'HUMIDITÉ MAX 95% / IP67


ZOOM X5 & AUTO FOCUS

 4x OPTICAL ZOOM / FOCALE VARIABLE MOTORISÉ
FOCUS AUTO / MANUAL

CAPTEUR INFRAROUGES

 EFFICACE JUSQU'À 60M
AUTO / MANUEL / DETECTION DE MOUVEMENT

CAPTEUR CMOS 8MP

 1/2.7" PROGRESSIVE SCAN CMOS / 120°
3840X2160 15IMG/S / ENCODAGE H265+

UTILISATION BASSE LUMIÈRE

 FILTRE ICR AUTOMATIQUE / WDR (WIDE DYNAMIC RANGE)
IMAGES DE HAUTE QUALITÉ DANS DES CONDITIONS DE FAIBLE ÉCLAIRAGE.

CONTRÔLEZ VOTRE CAMÉRA DEPUIS VOTRE SMARTPHONE



IP67

L'INDICE DE PROTECTION IP67 ASSURE UNE PROTECTION TOTALE CONTRE LA POUSSIÈRE ET CONTRE L'IMMERSION DANS L'EAU.

IK10

L'INDICE DE PROTECTION IK10 ATTESTE D'UNE RÉSISTANCE AU CHOC. IL EQUIVAUT À LA RÉSISTANCE À UNE CHUTE DE 4M. (20 JOULES)

Vidéo	Capteur	Capteur progressif CMOS 2/7"
	Résolution vidéo maximum	8Mp 3840x2160 à 15img/s
	Format d'enregistrement vidéo	H.265+
	Angle de vue	120°
	Zoom	Zoom optique x5
	Vision de nuit / Illumination minimum	Noir et Blanc / 0.008 LUX@F1.5
Audio	Portée de jour	Détection 280m - Observation 112m
	Micro / haut-parleur	Non / Non
Détection Infrarouge / Alerte	Portée du capteur de nuit	60m
	Alerte	Alertes email et notifications PUSH
	Déclenchement d'alerte	Détection de mouvement (4 zones rectangle)
Connexion	Type	RJ45 10m/100m Ethernet port
	Protocole	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTPS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, ARP
Alimentation	PoE (Power over Ethernet)	Oui
	Alimentation secteur	DC12V
Stockage	Stockage externe	NVR
Environnement de fonctionnement	Plage de température	-40° à 60° C
	Certification	IP67
	Antivandalisme	Oui IK10
Taille / poids	Taille	244.1mm x 90.4mm
	Poids	860g
Garantie	Durée	2 ans