

# DIALARME DÔME XL VARIFOCALE

## CAPTEUR CMOS 4MP

1/3" PROGRESSIVE SCAN CMOS / 110°  
2688x1520 30img/s / ENCODAGE H265+

## CONDITION EXTRÊME

FONCTIONNE DE -30° À +60°  
TAUX D'HUMIDITÉ MAX 95% / IP67

## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

DÉTECTION DE MOUVEMENT / ZONE PRIVÉE CONFIGURABLE /  
DÉTECTION DE VISAGE

## ANTIVANDALISME

IK10 / RÉSISTANCE AUX IMPACTS



## UTILISATION BASSE LUMIÈRE

FILTRE ICR AUTOMATIQUE / WDR (WIDE DYNAMIC RANGE)  
IMAGES DE HAUTE QUALITÉ DANS DES CONDITIONS DE FAIBLE ÉCLAIRAGE.

## CAPTEURS INFRAROUGES

EFFICACE JUSQU'À 40M / 3 CAPTEURS  
AUTO/MANUEL

CONTRÔLEZ VOTRE CAMÉRA DEPUIS VOTRE SMARTPHONE



**IP67**

L'INDICE DE PROTECTION IP67 ASSURE UNE PROTECTION TOTALE CONTRE LA POUSSIÈRE ET CONTRE L'IMMERSION DANS L'EAU.

**IK10**

L'INDICE DE PROTECTION IK10 ATTESTE D'UNE RÉSISTANCE AU CHOC. IL ÉQUIVAUT À LA RÉSISTANCE À UNE CHUTE DE 4M. (20 JOULES)

Vidéo	Capteur	Capteur progressif CMOS 1/3"
	Résolution vidéo maximum	4Mp 2688x1520 à 30img/s
	Format d'enregistrement vidéo	H.265+
	Angle de vue	Jusqu'à 110°
	Zoom	Zoom optique x5 & zoom numérique x16
	Vision de nuit / Illumination minimum	Noir et Blanc / 0.03 LUX@F1.4
	Portée de jour	Détection 208m - Observation 83m
Audio	Micro / haut-parleur	Non / Non
	Portée du capteur de nuit	40m
Détection Infrarouge / Alerte	Alerte	Alertes email
	Déclenchement d'alerte	Détection de mouvement (4 zones rectangle)
	Type	RJ45 10m/100m Ethernet port
Connexion	Protocole	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
	PoE (Power over Ethernet)	Oui
Alimentation	Alimentation secteur	DC12V, AC24V
Stockage	Stockage externe	NVR
Environnement de fonctionnement	Plage de température	-30° à 60° C
	Certification	IP67
	Antivandalisme	Oui IK10
Taille / poids	Taille	ø159.1mm x 117.9mm
	Poids	950g
Garantie	Durée	2 ans