

DIALARME DÔME MINI ANTIVANDALE

DISCRÉTION

Ø TRÈS DISCRÈTE DE PAR SA TAILLE
DIAMÈTRE DE 106MMx50.3MM

CAPTEUR CMOS 4MP

1/3" PROGRESSIVE SCAN CMOS / 110°
2688x1520 30img/s / ENCODAGE H265+

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

DÉTECTION DE MOUVEMENT / ZONE PRIVÉE CONFIGURABLE

UTILISATION BASSE LUMIÈRE

FILTRE ICR AUTOMATIQUE / WDR (WIDE DYNAMIC RANGE)
IMAGES DE HAUTE QUALITÉ DANS DES CONDITIONS DE FAIBLE ÉCLAIRAGE.

ANTIVANDALISME

IK10 / RÉSISTANCE AUX IMPACTS

CAPTEURS INFRAROUGES

EFFICACE JUSQU'À 20M / 10 CAPTEURS
AUTO/MANUEL

CONTRÔLEZ VOTRE CAMÉRA DEPUIS VOTRE SMARTPHONE



IP67

L'INDICE DE PROTECTION IP67 ASSURE UNE PROTECTION TOTALE CONTRE LA POUSSIÈRE ET CONTRE L'IMMERSION DANS L'EAU.

IK10

L'INDICE DE PROTECTION IK10 ATTESTE D'UNE RÉSISTANCE AU CHOC. IL ÉQUIVAUT À LA RÉSISTANCE À UNE CHUTE DE 4M. (20 JOULES)

Vidéo	Capteur	Capteur progressif CMOS 1/3"
	Résolution vidéo maximum	4Mp 2688x1520 à 30img/s
	Format d'enregistrement vidéo	H.265+
	Angle de vue	110°
	Zoom	Zoom numérique x16
	Vision de nuit / Illumination minimum	Noir et Blanc / 0.08 LUX@F2
	Portée de jour	40m
Audio	Micro / haut-parleur	Oui / Non
	Portée du capteur de nuit	20m
Détection Infrarouge / Alerte	Alerte	Alertes email et notifications PUSH
	Déclenchement d'alerte	Détection de mouvement (4 zones rectangle)
	Type	RJ45 10m/100m Ethernet port
Connexion	Protocole	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
	PoE (Power over Ethernet)	Oui
Alimentation	Alimentation secteur	DC12V
Stockage	Stockage externe	NVR
Environnement de fonctionnement	Plage de température	-30° à 60° C
	Certification	IP67
	Antivandalisme	Oui IK10
Taille / poids	Taille	ø106mm x 50.3mm
	Poids	400g
Garantie	Durée	2 ans