

# DIALARME DÔME SON

## CONDITION EXTRÊME



FONCTIONNE DE -40° À +60°  
TAUX D'HUMIDITÉ MAX 95% / IP67

## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



DÉTECTION DE MOUVEMENT  
4 ZONES CONFIGURABLES

## CAPTEUR CMOS 4MP



1/3" PROGRESSIVE SCAN CMOS / 100°  
2560X1440 25IMG/S / ENCODAGE H265+

## CAPTEUR INFRAROUGES



EFFICACE JUSQU'À 30M  
AUTO / MANUEL / DETECTION DE MOUVEMENT

## UTILISATION BASSE LUMIÈRE

FILTRE ICR AUTOMATIQUE / WDR (WIDE DYNAMIC RANGE)  
IMAGES DE HAUTE QUALITÉ DANS DES CONDITIONS DE FAIBLE ÉCLAIRAGE.

CONTRÔLEZ VOTRE CAMÉRA DEPUIS VOTRE SMARTPHONE



### IP67

L'INDICE DE PROTECTION IP67 ASSURE UNE PROTECTION TOTALE CONTRE LA POUSSIÈRE ET CONTRE L'IMMERSION DANS L'EAU.

### IK10

L'INDICE DE PROTECTION IK10 ATTESTE D'UNE RÉSISTANCE AU CHOC. IL ÉQUIVAUT À LA RÉSISTANCE À UNE CHUTE DE 4M. (20 JOULES)

Vidéo	Capteur	Capteur progressif CMOS 1/3"
	Résolution vidéo maximum	4 MP 2560x1440 25ims
	Format d'enregistrement vidéo	H.265+
	Angle de vue	Jusqu'à 100°
	Zoom	Zoom numérique
	Vision de nuit / Illumination minimum	Noir et Blanc / 0.008 LUX@F1.6
	Portée de jour	Détection 80m - Observation 32m
Audio	Micro / haut-parleur	Oui / Non
Détection Infrarouge / Alerte	Portée du capteur de nuit	30m
	Alerte	Alertes email et notifications PUSH
	Déclenchement d'alerte	Détection de mouvement (4 zones rectangle)
Connexion	Type	RJ45 10m/100m Ethernet port
	Protocole	IPv4/6; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x
Alimentation	PoE (Power over Ethernet)	Oui
	Alimentation secteur	DC12V
Stockage	Stockage externe	Support microSD/SDHC/SDXC up to 256G
Environnement de fonctionnement	Plage de température	-40° à 60° C
	Certification	IP67
	Antivandalisme	Oui
Taille / poids	Taille	100.9x109.9mm
	Poids	390g
Garantie	Durée	2 ans