



DIALARME



DIALARME
DÔME ANTIVANDALE

ANTIVANDALE / INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

8MP



IR
30m



PoE

IP67

IK10



APPLICATION



- STREAMING VIDEO
- ALERTES
- NOTIFICATIONS
- SAUVEGARDES

DIALARME DÔME ANTIVANDALE

CONDITION EXTRÊME



FONCTIONNE DE -40° À +60°
TAUX D'HUMIDITÉ MAX 95% / IP67

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



DÉTECTION DE MOUVEMENT
4 ZONES CONFIGURABLES

CAPTEUR INFRAROUGES



EFFICACE JUSQU'À 30M
AUTO / MANUEL / DETECTION DE MOUVEMENT

CAPTEUR CMOS 8MP



1/2,8" PROGRESSIVE SCAN CMOS / 100°
3840X2160 25IMG/S / ENCODAGE H265+

UTILISATION BASSE LUMIÈRE

FILTRE ICR AUTOMATIQUE / WDR (WIDE DYNAMIC RANGE)
IMAGES DE HAUTE QUALITÉ DANS DES CONDITIONS DE FAIBLE ÉCLAIRAGE.

CONTRÔLEZ VOTRE CAMÉRA DEPUIS VOTRE SMARTPHONE



IP67

L'INDICE DE PROTECTION IP67 ASSURE UNE PROTECTION TOTALE CONTRE LA POUSSIÈRE ET CONTRE L'IMMERSION DANS L'EAU.

IK10

L'INDICE DE PROTECTION IK10 ATTESTE D'UNE RÉSISTANCE AU CHOC. IL EQUIVAUT A LA RÉSISTANCE À UNE CHUTE DE 4M. (20 JOULES)

Vidéo	Capteur	Capteur progressif CMOS 1/2,8"
	Résolution vidéo maximum	8 MP 3840x2160 25ims
	Format d'enregistrement vidéo	H.265+
	Angle de vue	Jusqu'à 100°
	Zoom	Zoom numérique
	Vision de nuit / Illumination minimum	Noir et Blanc / 0.005 LUX@F1.6
	Portée de jour	40m
Audio	Micro / haut-parleur	Non / Non
	Détection Infrarouge / Alerte	
Détection Infrarouge / Alerte	Portée du capteur de nuit	30m
	Alerte	Alertes email et notifications PUSH
	Déclenchement d'alerte	Détection de mouvement (4 zones rectangle)
Connexion	Type	RJ45 10m/100m Ethernet port
	Protocole	IPv4/6; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x
Alimentation	PoE (Power over Ethernet)	Oui
	Alimentation secteur	DC12V
Stockage	Stockage externe	Support microSD/SDHC/SDXC up to 256G
Environnement de fonctionnement	Plage de température	-40° à 60° C
	Certification	IP67
	Antivandalisme	Oui
Taille / poids	Taille	111x85mm
	Poids	520g
Garantie	Durée	2 ans